

BANDA DE POSICIONAMIENTO CC-0025

WESTON[®]
TOOLS



- Fabricado en banda de nailon de 1"
- Cuenta con 2 ganchos de acero con doble seguro
- Se conecta a las argollas laterales D del arnés de posicionamiento para permitir movimiento de manos libres al estar posicionado en la altura
- No se debe utilizar para la detención de caídas
- Ganchos fabricados en acero con recubrimiento de zinc y bicromato
- Resistente a una tensión de caída de 900 lb
- Ideal para las industrias: construcción, telecomunicaciones, petrolera, energético, servicios públicos e Industria y mantenimiento general
- Cumple con la norma ANSI Z359.1-2007
- Hecho en México



INSPECCIÓN

Haga de la inspección una rutina antes de cada uso.

Banda: Que no presente ningún deterioro

Costura: Que no esté deshilachada

Gancho: mal funcionamiento

Adicionalmente se debe elaborar una verificación por personal calificado de su equipo antes de comenzar a trabajar. Un record por escrito y/o electrónico de esa verificación debe de ser archivado.

MANTENIMIENTO

-Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro

-Secar colgado (fuera del contacto directo de la luz solar)

-Guardar en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD	100 kg
LONGITUD	1.82 m



GRANEL